



VENIA-6 Set

Plug & Play Beschallungssystem

- 2 x HDSP-6 Verstärker
- 2 x VENIA-6
- 2 x Transporttasche für 1 x VENIA-6
- 4 x Paveosub-118 mit abnehmbaren Rollbrett, Transport- und Regenschutzhaube

VENIA-6sp Set

Plug & Play Beschallungssystem self-powered

- 2 x VENIA-6sp DDA
- 2 x Transporttasche für 1 x VENIA-6
- 2 x Paveosub-118 mit abnehmbaren Rollbrett, Transport- und Regenschutzhaube
- 2 x Paveosub-118sp mit abnehmbaren Rollbrett, Transport- und Regenschutzhaube

Das VENIA-6 set ist Plug & Play zu verwenden. Alle Komponenten sind aufeinander abgestimmt und über das integrierte Lautsprechermanagementsystem (DSP) eingestellt und limitiert. Der Sound passt auf Anhieb, ohne weitere Einstellungen vornehmen zu müssen.

Die Möglichkeit der Erweiterung, einfache Handhabung und das umfangreiche, gut durchdachte Zubehör runden das VENIA-6 Set ab und machen es zu einem universellen Beschallungswerkzeug mit einem sehr weiten Anwendungsfeld.

HDSP-6

Anzahl Verstärkerkanäle
Ausgangsleistung an 4 Ω
Maße / Gewicht

6 CH, Class-D der neuesten Generation
8.000 W (2 x 2.400 W + 4 x 800 W)
19" x 2HE x 470 mm / 9,7 kg



VENIA-6/6sp DDA

Frequenzgang

48 Hz - 19 kHz (- 10 dB)
80 Hz - 19,5 kHz (+/- 3 dB)

Abstrahlverhalten

100° x 0° / -20

Belastbarkeit

800 W AES / 1.600 W program / 3.200 W peak

Schalldruck

128 dB SPL AES / 131 dB SPL program / 134 dB SPL peak

Komponenten

LF: 4 x 6,5" Neodym Tiefmitteltöner mit 1,8" Schwingspule
HF: 3 x 1" Neodym Hochtöner mit 1,75" Schwingspule

Maße/Gewicht

1.050 (H) x 213 (B) x 390 mm (T) / 27,9 kg (self-powered: 32,9 kg)

Endstufe

3.2 kW, zweikanalig

Verstärkerleistung CH1 LF

2.400 W/4 Ω, 1.580 W/8 Ω, 800 W/16 Ω

Verstärkerleistung CH2 HF

800 W/4 Ω, 450 W/8 Ω, 200 W/16 Ω



Paveosub-118/118sp

Untere Grenzfrequenz

33 Hz (- 10 dB)
39 Hz (- 3 dB)

Abstrahlverhalten

Omnidirektional

Belastbarkeit 8 Ω

1.200 W AES / 2.400 W program / 4.800 W peak

Schalldruck

131 dB SPL AES / 134 dB SPL program / 137 dB SPL peak

Komponenten

1 x 18" Neodym Langhubtieftöner mit 4" Schwingspule

Maße/Gewicht

540 (H) x 540 (B) x 740 mm (T) / 41 kg (self-powered: 45,8 kg)

Endstufe

4 kW, dreikanalig

Verstärkerleistung CH1 LF

2.400 W/4 Ω, 1.580 W/8 Ω, 800 W/16 Ω

Verstärkerleistung CH2 & CH3

800 W/4 Ω, 450 W/8 Ω, 200 W/16 Ω

