



VENIA-8 Set

Plug & Play Beschallungssystem

- 3 x HDSP-6 Verstärker
- 2 x VENIA-8
- 1 x Heavy-Duty Flightcase für bis zu 2 x VENIA-8
- 8 x Paveosub-118 mit abnehmbaren Rollbrett, Transport- und Regenschutzhaube

VENIA-8sp Set

Plug & Play Beschallungssystem self-powered

- 2 x VENIA-8
- 1 x Heavy-Duty Flightcase für bis zu 2 x VENIA-8
- 4 x Paveosub-118 mit abnehmbaren Rollbrett, Transport- und Regenschutzhaube
- 4 x Paveosub-118sp mit abnehmbaren Rollbrett, Transport- und Regenschutzhaube

Das VENIA-8 Set ist Plug & Play zu verwenden. Alle Komponenten sind aufeinander abgestimmt und über das integrierte Lautsprechermanagementsystem (DSP) eingestellt und limitiert. Der Sound passt auf Anhieb, ohne weitere Einstellungen vornehmen zu müssen.

Die Möglichkeit der Erweiterung, einfache Handhabung und das umfangreiche, gut durchdachte Zubehör runden das VENIA-8 Set ab und machen es zu einem universellen Beschallungswerkzeug mit einem sehr weiten Anwendungsfeld.

HDSP-6

Anzahl Verstärkerkanäle
Ausgangsleistung an 4 Ω
Maße / Gewicht

6 CH, Class-D der neuesten Generation
8.000 W (2 x 2.400 W + 4 x 800 W)
19" x 2HE x 470 mm / 9,7 kg



VENIA-8/8sp DDA

Frequenzgang

56 Hz - 19 kHz (- 10 dB)
72 Hz - 16 kHz (+/- 3 dB)

Abstrahlverhalten

100° x 0° / -20

Belastbarkeit

LF: 1.000 W AES / 2.000 W program / 4.000 W peak
HF: 160 W AES / 320 W program / 640 W peak

Schalldruck

133 dB SPL AES / 136 dB SPL program / 139 dB SPL peak

Komponenten

LF: 4 x 8" Neodym Tiefmitteltöner mit 2,5" Schwingspule, 8 Ω
HF: 4 x 1" Neodym Hochtöner mit 1,75" Schwingspule, 8 Ω

Maße/Gewicht

1.336 (H) x 245 (B) x 336 mm (T) / 35,0 kg (self-powered: 40,0 kg)

Endstufe

3.2 kW, zweikanalig

Verstärkerleistung CH1 LF

2.400 W/4 Ω, 1.580 W/8 Ω, 800 W/16 Ω

Verstärkerleistung CH2 HF

800 W/4 Ω, 450 W/8 Ω, 200 W/16 Ω



Paveosub-118/118sp

Untere Grenzfrequenz

33 Hz (- 10 dB)
39 Hz (- 3 dB)

Abstrahlverhalten

Omnidirektional

Belastbarkeit 8 Ω

1.200 W AES / 2.400 W program / 4.800 W peak

Schalldruck

131 dB SPL AES / 134 dB SPL program / 137 dB SPL peak

Komponenten

1 x 18" Neodym Langhubtieftöner mit 4" Schwingspule

Maße/Gewicht

540 (H) x 540 (B) x 740 mm (T) / 41 kg (self-powered: 45,8 kg)

Endstufe

4 kW, dreikanalig

Verstärkerleistung CH1 LF

2.400 W/4 Ω, 1.580 W/8 Ω, 800 W/16 Ω

Verstärkerleistung CH2 & CH3

800 W/4 Ω, 450 W/8 Ω, 200 W/16 Ω

