



Aleasub-10 Media Set

Plug & Play Satellitensystem

- 1 x HDSP-3 Verstärker
- 2 x Alea-4 mit U-Bügel
- 1 x Aleasub-10
- 2 x Alea-4 Stativ mit Rundsockel 27,5 cm, 3,4 kg, verstellbar 1.100 bis 1.700 mm
- 1 x Reduziergewinde M20 x 1,25 mm für Alea-4 Stativ
- 2 x 10 m, 1 x 3 m Speakonkabel (4 x 4 qmm)

Der HDSP-3 Verstärker ist das Herzstück des Aleasub-10 Media Set Plug [&] Play Satellitensystems. Alle Komponenten sind aufeinander abgestimmt und über das integrierte Lautsprecher-Management-System (DSP) eingestellt und limitiert. Der Sound passt auf Anhieb, ohne weitere Einstellungen vornehmen zu müssen.

Der Alea-4 Kompaktlautsprecher besticht durch formschönes Design mit hohem Wirkungsgrad und linearem Frequenzgang bei kleinsten Gehäuseabmessungen. Er eignet sich hervorragend für vielfältige dezentrale Anwendungen als Haupt- oder Ergänzungssystem.

Das leichgewichtige 4" Neodymium Breitbandchassis neuester Generation ist wasserfest. Der Alea-4 kann auch in Umgebung mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit und temporär im Regen eingesetzt werden. Zum Anschluss stehen zwei Neutrik Speakon und parallel dazu 4-polige Phoenix Contact Klemmen zur Verfügung.

Der Aleasub-10 ist ein passender Bass zur erfolgreichen Alea-4 und rundet diese im Tieftonbereich ab. Er ist ein Bass-Reflex-Subwoofer der durch sein formschönes und modernes Design auch optischen Ansprüchen gerecht wird. Der Aleasub-10 überzeugt zudem mit hohem Wirkungsgrad und Tiefgang bei sehr sauberen und detaillierten Übertragungseigenschaften sowie kleinsten Gehäuseabmessungen.

Die Möglichkeit der Erweiterung, einfache Handhabung und das umfangreiche, gut durchdachte Zubehör runden das Aleasub-10 Media Set ab und machen es zu einer kompakten und optisch ansprechenden Mini-PA.

HDSP-3

Anzahl Verstärkerkanäle	3 CH, Class-D der neuesten Generation
Ausgangsleistung an 4 Ω	4.000 W (1 x 2.400 W + 2 x 800 W)
Maße / Gewicht	19" x 2HE x 470 mm / 7 kg

Alea-4

Frequenzgang	178 Hz - 19,5 kHz (- 10 dB) 217 Hz - 15,8 kHz (+/- 3 dB)
Abstrahlverhalten	70° horizontal, 70° vertikal
Belastbarkeit 16 Ω	30 W AES / 60 W program / 120 W peak
Schalldruck	107 dB SPL AES / 110 dB SPL program / 113 dB SPL peak
Komponenten	1 x 4" Neodym Breitbandchassis mit 0,75" Schwingspule
Maße/Gewicht	134 (H) x 134 (B) x 150 mm (T) / 1,4 kg

Aleasub-10

Untere Grenzfrequenz	39 Hz (- 10 dB) 49 Hz (- 3 dB)
Abstrahlverhalten	Omnidirektional
Belastbarkeit 8 Ω	350 W AES / 700 W program / 1.400 W peak
Schalldruck	117 dB SPL AES / 120 dB SPL program / 123 dB SPL peak
Komponenten	1 x 10" Ferrit Chassis mit 3" Schwingspule, gegen Feuchtigkeit imprägniert
Anschlüsse	2 x Neutrik NL4 Speakon IN/OUT (durchgeschliffen), Belegung: 2+/- 1 x Phoenix Contact Anschlüsse, 4 polig aufgeteilt auf 2 x IN/OUT
Maße/Gewicht	363 (H) x 306 (B) x 400 mm (T) / 17,3 kg

