



Score-5 Set

Plug & Play Satellitensystem

- 1 x HDSP-3 Verstärker
- 2 x Score-5
- 2 x L-Bügel Set für Score-5
- 1 x Tragetasche für bis zu 2 x Score-5
- 2 x Paveosub-112 mit abnehmbaren Rollbrett, Transport- und Regenschutzhaube
- 2 x M20 Teleskopdistanzstange »Ring Lock«
- 4 x Kabelklemmen
- 1 x Tragetasche für 2 x Teleskopdistanzstangen
- 2 x 10 m, 2 x 3 m Speakonkabel (4 x 4 qmm)

Score-5sp Set

Plug & Play Satellitensystem self-powered

- 2 x Score-5
- 2 x L-Bügel Set für Score-5
- 1 x Tragetasche für bis zu 2 x Score-5
- 1 x Paveosub-112 mit abnehmbaren Rollbrett, Transport- und Regenschutzhaube
- 1 x Paveosub-112sp mit abnehmbaren Rollbrett, Transport- und Regenschutzhaube
- 2 x M20 Teleskopdistanzstange »Ring Lock«
- 4 x Kabelklemmen
- 1 x Tragetasche für 2 x Teleskopdistanzstangen
- 1 x 10 m, 2 x 3 m Speakonkabel (4 x 4 qmm)

Das Score-5 Set ist Plug & Play zu verwenden. Alle Komponenten sind aufeinander abgestimmt und über das integrierte Lautsprecher-Management-System (DSP) eingestellt und limitiert. Der Sound passt auf Anhieb, ohne weitere Einstellungen vornehmen zu müssen.

Die Möglichkeit der Erweiterung, einfache Handhabung und das umfangreiche, gut durchdachte Zubehör runden das Score-5 Set ab und machen es zu einem universellen Beschallungswerkzeug mit einem sehr weiten Anwendungsfeld.

HDSP-3

Anzahl Verstärkerkanäle	3 CH, Class-D der neuesten Generation
Ausgangsleistung an 4 Ω	4.000 W (1 x 2.400 W + 2 x 800 W)
Maße / Gewicht	19" x 2HE x 470 mm / 7 kg

Score-5

Frequenzgang	71 Hz - 19 kHz (- 10 dB) 139 Hz - 15,7 kHz (+/- 3 dB)
Abstrahlverhalten	70° horizontal, 55° vertikal
Belastbarkeit 12 Ω	200 W AES / 400 W program / 800 W peak
Schalldruck	114 dB SPL AES / 117 dB SPL program / 120 dB SPL peak
Komponenten	2 x 5" Neodym LF mit 32 mm (1,25") Schwingspule 1 x 1" Ferrit Kompressionstreiber mit 1" Schwingspule
Maße/Gewicht	450,5 (h) x 172 (w) x 190 mm (d) / 6,1 kg

Paveosub-112/112sp

Untere Grenzfrequenz	35 Hz (- 10 dB) 41 Hz (- 3 dB)
Abstrahlverhalten	Omnidirektional
Belastbarkeit 8 Ω	1.000 W AES / 2.000 W program / 4.000 W peak
Schalldruck	129 dB SPL AES / 131 dB SPL program / 134 dB SPL peak
Komponenten	1 x 12" Neodym Langhubtieftöner mit 4" Schwingspule
Maße/Gewicht	300 (H) x 520 (B) x 485 mm (T) / 23,1 kg (self-powered: 28,8 kg)
Endstufe Paveosub-112sp	4 kW, dreikanalig
Verstärkerleistung CH1 LF	2.400 W/4 Ω, 1.580 W/8 Ω, 800 W/16 Ω
Verstärkerleistung CH2 & CH3	800 W/4 Ω, 450 W/8 Ω, 200 W/16 Ω

