



## SubSat-10 Set

### Plug & Play Satellitensystem

- 1 x HDSP-3 Verstärker
- 2 x Modular-10 mit Transport- und Regenschutzhaube
- 1 x Paveosub-118 mit abnehmbarem Rollbrett, Transport- und Regenschutzhaube
- 1 x M20 Teleskopdistanzstange »Ring Lock«
- 4 x Kabelklemmen
- 1 x Boxenstativ »Ring Lock«
- 1 x Transporttasche für 2 x Kurbelstative/-distanzstangen
- 2 x 10 m, 1 x 3 m Speakonkabel (4 x 4 qmm)

## SubSat-10sp Set

### Plug & Play Satellitensystem self-powered

- 2 x Modular-10 mit Transport- und Regenschutzhaube
- 1 x Paveosub-118sp mit abnehmbarem Rollbrett, Transport- und Regenschutzhaube
- 1 x M20 Teleskopdistanzstange »Ring Lock«
- 4 x Kabelklemmen
- 1 x Boxenstativ »Ring Lock«
- 1 x Transporttasche für 2 x Kurbelstative/-distanzstangen
- 1 x 10 m, 1 x 3 m Speakonkabel (4 x 4 qmm)

Das SubSat-10/10sp System ist Plug & Play zu verwenden. Alle Komponenten sind aufeinander abgestimmt und über das integrierte Lautsprechermanagementsystem (DSP) eingestellt und limitiert. Der Sound passt auf Anhieb, ohne weitere Einstellungen vornehmen zu müssen.

Durch die patentierte Arraybarkeit der Modular Topteile mit Interferenzminimierung zwischen den Schallquellen, lassen sich zwei oder mehr Anlagen auch zu einer Großen PA zusammen stellen. Diese Skalierbarkeit verschafft dem Anwender einen noch breiteren Einsatzbereich mit nur einem Lautsprechersystem.

Auf Wunsch können alle Paveosub-118/118sp durch Paveosub-112/112sp ersetzt werden.

## HDSP-3

**Anzahl Verstärkerkanäle**

3 CH, Class-D der neuesten Generation

**Ausgangsleistung an 4 Ω**

4.000 W (1 x 2.400 W + 2 x 800 W)

**Maße / Gewicht**

19" x 2HE x 470 mm / 7 kg

## Modular-10

**Frequenzgang**

70 Hz - 22 kHz (- 10 dB)  
107 Hz - 21 kHz (+/- 3 dB)

**Abstrahlverhalten**

Horn, rotierbar 90° x 40°

**Belastbarkeit 8 Ω**

350 W AES / 700 W program / 1.400 W peak

**Schalldruck**

125 dB SPL AES / 128 dB SPL program / 131 dB SP peak

**Komponenten**

LF: 1 x 10" Neodym Tiefmitteltöner mit 2,5" Schwingspule

HF: 1 x 1" Neodym Hochtöner mit 1,7" Schwingspule

**Maße/Gewicht**

520 (H) x 321 (B) x 267 mm (T) / 15,3 kg

## Paveosub-118/118sp

**Untere Grenzfrequenz**

33 Hz (- 10 dB)  
39 Hz (- 3 dB)

**Abstrahlverhalten**

Omnidirektional

**Belastbarkeit 8 Ω**

1.200 W AES / 2.400 W program / 4.800 W peak

**Schalldruck**

131 dB SPL AES / 134 dB SPL program / 137 dB SPL peak

**Komponenten**

1 x 18" Neodym Langhubtieftöner mit 4" Schwingspule

**Maße/Gewicht**

540 (H) x 540 (B) x 740 mm (T) / 41 kg (self-powered: 45,8 kg)

**Endstufe Paveosub-118sp**

4 kW, dreikanalig

**Verstärkerleistung CH1 LF**

2.400 W/4 Ω, 1.580 W/8 Ω, 800 W/16 Ω

**Verstärkerleistung CH2 & CH3**

800 W/4 Ω, 450 W/8 Ω, 200 W/16 Ω

